



特色

- › 全自動收捲張力控制，雙軸採收捲。
- › 全自動雙軸，不停機切料裝置。
- › 可選用各種加熱器、油蒸氣、電熱等。
- › 氣壓式烘箱，以達高速乾燥。
- › 全部電控系統採微電腦控制，以達每分鐘高速貼合。



乾式貼合機

DYH-1600

乾式貼合機，性能高、容易操作，適用於各種耐油、耐水、冷凍、煮沸用之保麗龍和積層袋，材質如 BOPP, CPP, PET, NYLON, PE 鋁箔及真空鍍金膜等各種膠膜，所貼合之產品具有極佳的透明度及接著性。



特色

- ▶ 全自動收捲張力，雙軸 AC 向量馬達。
- ▶ 雙軸設備，全自動不停機收料系統。
- ▶ 可選用各種加熱器、油蒸氣、電熱等。
- ▶ 全部電路採用先進 PLC 微電路控制。
- ▶ 貼合速度可達 150 m/min。

規格表

型號	DYH-1600	DYH-1000
機器速度	150 m/min	
原料寬度	1100, 1300, 1600, 2000 mm (max)	
成品寬度	1100, 1300, 1600, 2000 mm (max)	
塗膠方式	凹版和特殊凹版塗膠裝置	
放收捲方式及直徑	ø600, ø800 m/m (max)	
原料厚度	0.5 - 8 mil	
成品厚度	3 - 10 mil	
乾燥系統	乾燥系統 (分4區9米長風箱)、電熱式、蒸氣式或瓦斯乾燥系統	
驅動方式	機械動力採用AC向量馬達、AC伺服馬達，含變頻、PLC和張力控制等機構，入料、出料、複捲，附磁粉剎車捲曲裝置	
電壓	220V, 380V, 415V, 440V 50/60 Hz	